NordCap®

www.nordcap.de

DIGITALER ELEKTRO-KOMBI-OFEN

MKF 1111 TS

für bis zu 11 GN-Bleche / -Roste 1/1

Artikel-Nr.: 490110032

Beschreibung

- Digitaler Elektro-Kombi-Ofen (Umluft) mit Direktdampfsystem HUMILOGIC™
- außen: CHR 1.4016
- innen: CNS 1.4301
- Innenraum aus einem Stück gefertigt, patentiertes Luftgehäusesystem AIRFLOWLOGIC™
- Patentiertes Trocknungssystem DRYLOGIC™
- innenbelüftete Tür mit LED-Beleuchtung, Scharnier für Türoffenstellung bei 60°, 90°, 120°, 180°
- Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer
- Türanschlag rechts, werksseitig gegen Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben)
- Energiesparisolierung
- Touch-Screen Steuerung 7", 10 programmierbare Garphasen, Einschalt-Timer mit einer Startzeitverzögerung von bis zu 24h, 500 Programmspeicherplätze für Rezepte (40 vorgespeicherte Rezepte),
  Steuerung mit 42 Sprachen, Schnellwahl der am häufigsten verwendeten Rezepte
- Direktdampfsystem mit automatischer Regelung in 10 Stufen
- Software zur Feuchtigkeitsregulierung
- Vorheiz- Warmhalte- und Abkühlfunktion
- USB-Anschluss zum Austausch von HACCP-Daten und Rezepten
- Kondenswasserschale mit integriertem Ablauf in der Tür
- automatisches Reinigungssystem
- serienmäßig mit Multipunkt-Kerntemperaturfühler
- serienmäßig mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 11 GN-Blechen / -Rosten 1/1, Abstand der Auflageschienen in mm: 68

Hinweis:
Der Direktwasseranschluss (3/4 “) befindet sich an der Rückseite des Gerätes. Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärters. Bitte sprechen Sie uns an.

Serienzubehör

- 1 x Auflagegestell, zur Aufnahme von bis zu 11 GN-Blechen / -Rosten 1/1
- 1 x Multipunkt-Kerntemperaturfühler

Informationen

Artikelnummer: 490110032

Aufstellungsart: Standgerät

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Reinigungssystem: Serie

Bruttogewicht: 114 kg

Nettogewicht: 113.8 kg

Arbeitstemperatur: 30 bis 270 °C

Abmessungen (mm)

Breite außen: 730

Tiefe außen: 849

Höhe außen: 1130

Breite Verpackung: 788

Tiefe Verpackung: 903

Höhe Verpackung: 1276

Technik

Energieart: Elektro

Anschlusswert Elektro: 15,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz

Schutzart: IPX5 - strahlwassergeschützt

Steuerung: intuitive Steuerung mit 7 Zoll-Touchscreen, mehrsprachig, 500 Rezept-Speicherplätze / 40 vorgespeichert / Schnellwahltaste / 10 programmierbare Garphasen, Einschalt-Timer bis zu 24h, USB-Anschluss zum Austausch von Rezepten und HACCP-Daten