

Kühltisch

Außenmaße:

Breite:	2190 mm
Tiefe:	690 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:

Breite:	1740 mm
Tiefe:	570 mm
Höhe:	600 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1071 mm
------------------------	---------

Temp.-Bereich:

bei 43 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	210 g
Anschlusswert:	440 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,51 kWh / 24h

Kühltisch mit Umluftkühlung für bis zu 5 GN-Tragrost
1/1 je Türabteil, steckerfertig
eingeschäumter Verdampfer, Kondensatorfilter
außen und innen CNS 1.4301
sockelfähig
4 Türen mit ergonomischer Griffleiste, Nutzhöhe im
Abteil: 600 mm, werkzeutfrei wechselbare
Magnetdichtung(en)
Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 60 mm
LCD-Touch-Display mit akustischer und optischer
Alarmfunktion, HACCP-Kontrollfunktion und
Service-Alarm
stufenlos regelbare Luftfeuchtigkeit
automatische Abtauung und elektrische
Tauwasserverdunstung
wartungsfreundlich komplett herausziehbares
Kälteaggregat, wahlweise rechts / links
gerundete fugenfreie Innenwanne mit Tauwasserrinne
und Bodenablauf mit Stopfen (innen / außen: 28 / 32
mm)
serienmäßig je Türabteil mit 1 robustem
Klemmgestell, CNS, mit 3 kippsicheren
Auflageschienen und
mit 1 GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm:
325 x 530
höhenverstellbare runde CNS-Füße, 150 mm (von 125 bis
175 mm regulierbar)

Hinweis:

Grundausrüstung mit Türen und ohne Arbeitsplatte.
Die Basisvariante kann durch
Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantungen den
eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.

Hersteller:

NordCap

Typ:

GKTM 4-700-4T

Sonderzubehör:

- *AB WERK - Schubladen-Kit 2 x 1/2, für Kühl- / Tiefkühlische mit Korpushöhe in mm: 700
- *AB WERK - Schubladen-Kit 3 x 1/3, für Kühl- / Tiefkühlische mit Korpushöhe in mm: 700
- *Arbeitsplatte, abgekantet, ohne Aufkantung, für 4-türige steckerfertige Kühl- / Tiefkühlische, B x H in mm: 2195 x 50
- *Arbeitsplatte, 3-seitig abgekantet, mit rückseitiger Aufkantung, für 4-türige steckerfertige Kühl- / Tiefkühlische, Arbeitsplatte B x H in mm: 2195 x 50, Aufkantung H in mm: 50
- *Arbeitsplatte mit Aufkantung, rückseitig 100 mm, B x T x H in mm: 2195 x 700 x 50
- *GN-Tragrost 1/1, rilsaniert
- *GN-Tragrost 1/1, CNS
- *Rädersatz (5 Stk.), Ø x H in mm: 125 x 158, 2 Rollen mit Bremsen
- *Schloss pro Tür / Schublade
- *Sockelblende, 3-seitig, Befestigung an den Füßen, 2186 mm, für steckerfertige 4-türige Kühlische
- *Kühlisch-Ausschnitt GN 1/1
- *Kühlisch-Ausschnitt GN 2/1
- *Kühlisch-Ausschnitt GN 3/1
- *Kühlisch-Ausschnitt GN 4/1
- *CNS-Abdeckung, für GN 1/1, Ausschnitt 474020170
- *CNS-Abdeckung, für GN 2/1, Ausschnitt 474020171
- *CNS-Abdeckung, für GN 3/1, Ausschnitt 474020172
- *CNS-Abdeckung, für GN 4/1, Ausschnitt 474020173
- *Plexiglas-Abdeckung, für GN 1/1, Ausschnitt 474020170
- *Plexiglas-Abdeckung. für GN 2/1, Ausschnitt 474020171
- *Plexiglas-Abdeckung, für GN 3/1, Ausschnitt 474020172
- *Plexiglas-Abdeckung, für GN 4/1, Ausschnitt 474020173
- *RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)