

EINBAUKÜHLVITRINE

OPV 80-7-M2-Z FRONT OFFEN

zentralgekühlt, Temperaturklasse M2, für 2 x GN 1/1, LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.: 484340065



Beschreibung

- zentralgekühlte Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR
- innen CNS 1.4301
- 700 mm hoher, runder Glasaufbau, Temperaturklasse M2
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Flügeltüren aus Isolierglas, kundenseitig offen, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung waagrecht unter der Decke und den Zwischenebenen montiert
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung
- Expansionsventil R 452A vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar
- 2 höhen- und neigungsverstellbare Glaszwischenborde
- tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Informationen

Artikelnummer: 484340065

Verkleidung Aussen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannerverkleidung CHR



Verkleidung Innen: CNS 1.4301

Ausstellfläche: 0,78 m²

Fassungsvermögen: 2 x GN-Behälter 1/1 - 150

Bruttogewicht: 190 kg

Nettogewicht: 175 kg

Temperaturbereich: +6 bis +12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85 %

Produktionsschritt: Präsentieren

Abmessungen

Breite aussen: 800

Tiefe aussen: 695

Höhe aussen: 700 / 1070

Breite innen: 655

Tiefe innen: 535

Höhe innen: 215

Breite Einbau: 740

Tiefe Einbau: 670

Breite Verpackung: 900

Tiefe Verpackung: 1000

Höhe Verpackung: 1430

Technik

Kältemittel / Menge: Expansionsventil R-452A vorinstalliert

Kälteleistung: 970 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 98 W / 230 V