

Digitaler Elektro-Kombi-Ofen NordCap EKF 611 CTC

für bis zu 6 GN-Bleche / -Roste 1/1

Artikelnummer 490110001

Listenpreis : **3.748,00 €**
zzgl. USt.



- Digitaler Elektro-Kombi-Ofen (Umluft) mit Dampffunktion
- außen: CHR 1.4016
- innen: CNS 1.4301
- Innenraum aus einem Stück gefertigt
- innenbelüftete Tür
- Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar (bitte bei Bestellung angeben)
- Black-Out Funktion, welche auf Wunsch nach Stromausfall den laufenden Zyklus an der Stelle fortsetzt, an der dieser abgebrochen wurde
- nach Zyklusbeendigung kann in einem Zeitraum von 30 Sekunden über die „extra Zeit“-Funktion eine Verlängerung des Zyklus eingestellt werden, der dann mit den Einstellungen der zuletzt benutzten Phase fortgeführt wird
- Energiesparisolierung
- vollautomatisches Waschsysteem
- Touch Control in 12 Sprachen individuell einstellbar, 200 Programmspeicherplätze (+40 voreingestellt), Startzeiteinstellung, Wasserdampfeinstellung in 10 Stufen
- USB-Anschluss zum Austausch von HACCP-Daten und Rezepten
- Programme können in 4 Phasen eingeteilt werden, für jede Phase können Dauer, Temperatur und Feuchtigkeit bestimmt werden
- durch die Befeuchtungstaste kann sowohl bei manuellen, als auch bei programmierten Garvorgängen jederzeit Dampf zusätzlich erzeugt werden, wobei Wasser direkt auf die aktiven Lüfter im Innenraum gesprüht wird
- serienmäßig mit 1-Punkt-Kerntemperaturfühler
- serienmäßig mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 6 GN-Blechen / -Rosten 1/1

Hinweis:

Der Direktwasseranschluss (3/4 ") befindet sich an der Rückseite des Gerätes.

Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärterers. Bitte sprechen Sie uns an.

Ausstattung

Breite Verpackung	562
Tiefe Verpackung	952
Höhe Verpackung	847
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CHR 1.4016
Arbeitstemperatur	30 bis 260 °C
Bruttogewicht	76 kg
Nettogewicht	66 kg

Maße (mm)

Breite außen	500
Tiefe außen	892
Höhe außen	679

Technik

Energieart	Elektro
Anschlusswert Elektro	7,8 kW / 3N / 50 Hz / 400 V
Schutzart	IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet