

TIEFKÜHLTRUHE NOVA 53

Glasschiebedeckel, Aluminiumrahmen

Artikel-Nr.: 4124426531





Beschreibung

- steckerfertige Gewerbetiefkühltruhe mit statischer Kühlung, mit Glasschiebedeckeln
- außen / innen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- Energiesparisolierung, bis zu 77 mm
- Thermostat verdeckt vor ungewolltem Zugriff montiert
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers, manuelle Abtauung
- Glasschiebedeckel mit hochwertigem Aluminiumrahmen und Vorbereitung für optional verfügbares Schloss
- serienmäßig mit 1 Satz Lenkrollen (4 Stk.), lose beigelegt
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten

Informationen

Artikelnummer: 4124426531

Verkleidung Aussen: schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

Verkleidung Innen: strukturiertes Aluminium

Abstell-und-Lagerflächen: 5 x Körbe max. möglich

Bruttoinhalt: 503 l Nettoinhalt: 408 l Bruttogewicht: 76 kg Nettogewicht: 72 kg

Temperaturbereich: -18 bis -22 °C bei 30 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite aussen: 1544 Tiefe aussen: 694

Höhe aussen: 867

Breite innen: 1386 / 1186

Tiefe innen: 536

Höhe innen: 688 / 438





Breite Verpackung: 1580 Tiefe Verpackung: 765 Höhe Verpackung: 890

Technik

Kältemittel / Menge: R-290 / 100 g Kälteleistung: 455 W / VT -10 °C Anschlusswert: 204 W / 230 V

Steuerung: analog

Energieverbrauch 24h: 4,0 kWh / 24h