

Haubenspülmaschine

ZANUSSI Professional H8 IELG

doppelwandig, mit manueller Haubenbetätigung, inkl. ESD-Wärmerückgewinnungssystem, Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung, atmosphärischem Boiler, Filtersystem, Nachspülsystem, Laugenpumpe und Entkalkungssystem

Artikelnummer 406504272

Listenpreis : **9.864,00 €**
zzgl. USt.



- doppelwandige Haubenspülmaschine mit sehr hoher Korb-Einschubhöhe von 440 mm
- mit manueller Haubenbetätigung
- innen und außen: Verkleidung, Tankfilter, Spül- und Nachspülarme sowie Düsen aus CNS 1.4301
- 3 Spülprogramme, Betrieb wahlweise im ETL-Modus mit 73 °C und im Produktivmodus mit einstellbarer Spültemperatur von 55 bis 65 °C
- Nachspülsystem mit einem sehr geringen Energieverbrauch von nur 2 l (Nachspültemperatur: garantiert 84 °C)
- integrierte automatische Spülmittel- und Klarspülmittel-Dosierpumpe für beste Spülergebnisse
- elektronisches Bedienpaneel eckig angeordnet für beste Erreichbarkeit in jedem Arbeitsschritt
- Haube mit dreiseitigem Haubengriff für eine einfache Bedienung auch bei Eckaufstellung
- Bediensicherheit bei Dampfaustritt durch sanften Hebe- und Senkmechanismus
- Rückwand und Unterboden komplett geschlossen
- Waschtank ohne Schmutzfugen, frontseitig tiefgezogen
- Waschtank- und Abflussfilter zur Reinigung leicht entnehmbar
- dynamisch regelbare Boilerheizung: Anschlusswert kann je nach Wasserzulauftemperatur um 3 kW reduziert werden
- automatisches Reinigungssystem
- mehrstufiges optimiertes Filtersystem zur Verringerung der Tankverschmutzung um bis zu 50% gegenüber einem Standard-System
- Energiesparvorrichtung ESD mit Wärmetauschersystem, welches den Heißdampf nutzt, um das zulaufende Kaltwasser in nur 11 Sekunden auf Betriebstemperatur zu bringen
- mit integrierter Laugenpumpe
- serienmäßig mit 1 Tassenkorb aus Kunststoff, blau, für 24 Tassen oder 48 Mokkatassen,
2 Besteckbehälter, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150 und 1 Tellerkorb aus Kunststoff, gelb,
für 18 Teller (Ø in mm: 240) oder 27 Untertassen (Ø in mm: 150), B x T x H

in mm: 500 x 500 x 105

Installationshinweis

Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service

Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen.

Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner.

Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter

<https://www.nordcap.de/service/zusatzservice/einwaschservice-inbetriebnahme-spueltechnik/>

Ausstattung

Breite Verpackung	819
Tiefe Verpackung	930
Höhe Verpackung	1730
Spülprogramme	3 + 1 ETL Modus
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Spülmitteldosierung	Serie
Klarspülmitteldosierung	Serie
Wasserenthärter	nein, nur extern
Reinigungssystem	Serie
Fehlerdiagnosesystem	Serie
Drucksteigerungspumpe	Serie
Laugenpumpe	Serie
Boilerinhalt	12 l
Tankinhalt	24 l
Theoretische Leistung Körbe	80 (ETL: 63)
Theoretische Leistung Teller	1440 (ETL: 1134)
Temperaturbereich Spülung	55 bis 65 °C
Nachspülzyklus	84 °C
Wasserzulauf	bis max. 50 °C, Warmwasserzufuhr
Bruttogewicht	170 kg
Nettogewicht	150 kg

Maße (mm)

Breite außen	746
Tiefe außen	881
Höhe außen	2273
Lichte Breite	588
Lichte Tiefe	590
Lichte Höhe	440
Höhe bei geöffnet. Haube	2273

Technik

Anschlusswert	9,9 kW
Energieart	Elektro
Anschlusswert Elektro	9,9 kW / 3N / 50 Hz / 400 V
Anschlusswert Boilerheizung	9 kW
Anschlusswert Tankheizung	3 kW
Wasserhärte	bis 14 dH
Wasserdruck	0,5 bis 7 bar
Schutzart	IP25, strahlwassergeschützt
Lautstärke	<63 dB