

TIEFKÜHLTRUHE COMBI 22

geschäumter Schiebedeckel, Aluminiumrahmen

Artikel-Nr.: 4124424222

NordCap
PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- steckerfertige umschaltbare Gewerbe-Kühl-/ Tiefkühltruhe mit statischer Kühlung
- geschäumte Schiebedeckel mit hochwertigem Aluminiumrahmen und Vorbereitung für optional verfügbares Schloss
- außen / innen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- Energiesparisolierung, 60 mm
- Thermostat verdeckt vor ungewolltem Zugriff montiert
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten, max. mögliche Anzahl siehe Tabelle
- serienmäßig mit 1 Satz Lenkrollen (4 Stück), lose beigelegt

Informationen

Artikelnummer: 4124424222

Verkleidung Aussen: schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

Verkleidung Innen: strukturiertes Aluminium

Abstell-und-Lagerflächen: 2 x Körbe max. möglich

Bruttoinhalt: 209 l

Bruttogewicht: 46 kg

Nettogewicht: 41 kg

Temperaturbereich: Kühlung: +2 bis +8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF, Tiefkühlung: -14 bis -23 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite aussen: 724

Tiefe aussen: 654

Höhe aussen: 916

Breite innen: 606 / 406

Tiefe innen: 536

Höhe innen: 726 / 476



Breite Verpackung: 765

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 940

Technik

Kältemittel / Menge: R-600a / 60 g

Kälteleistung: 162 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 122 W / 230 V

Energieverbrauch 24h: K: 1,05 kWh / 24h,TK: 1,76 kWh / 24h