

WANDKÜHLREGAL

ALASKA 100 SLIM H 1950 LED

4 verstellbare Etagen und Bodenauslage,

Seitenpaneele mit Aluminiumprofil

Artikel-Nr.: 41863500100

Beschreibung

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- außen weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- werkseitig kanalisierbar/ anbaufähig
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Hauptschalter
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 300 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, Preisschiene je Regalboden, 1 Bodenauslage, 385 mm tief

Planungshinweis:

Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des ALASKA-SLIM. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren.

Bitte beachten Sie bei der Planung mit Jalousie oder Beleuchtung in der oberen Frontblende die geänderten Abmessungen, z.B. Jalousie: Höhe + 47 mm und Tiefe + 55 mm oder beleuchtete Frontblende: Höhe + 305 mm.

Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminium), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Abweichende RAL-Farbtöne sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Informationen

Artikelnummer: 41863500100

Verkleidung außen: weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen

Verkleidung innen: weiß plastifiziertes Stahlblech

Ausstellfläche: 1,42 m²

Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,05 m²

Bruttoinhalt: 343 l

Bruttogewicht: 188 kg

Nettogewicht: 179 kg

Temperaturbereich: +3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

Abmessungen (mm)

Breite außen: 960

Tiefe außen: 635

Höhe außen: 1950

Breite innen: 896

Breite Verpackung: 1200

Tiefe Verpackung: 800

Höhe Verpackung: 2200

Technik

Kältemittel: R-452A / 720 g

Kälteleistung: 720 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 950 W / 230 V

Geräuschpegel: 56 dB

Energieverbrauch pro Tag: 14,29 kWh / 24h