

ABFALLKÜHLER

AFK 120-1 Z

zentralgekühlt,

für 1 x 120 l Mülltonne

Artikel-Nr.: 485102837



Beschreibung

- Abfall- / Konfiskatkühler für die Kühlung von organischen Abfällen
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- fertig montiert in einem Stück, vorgezogene Decke zum Wetterschutz der Türen und Türdichtungen
- je Abteil eine Flügeltür mit Schloss, Magnetdichtung und einer Einfüllöffnung in der Decke
- Isolierung, 40 mm
- elektronische Steuerung, hinter der Blende montiert, Spritzwasserschutz
- elektrische Verdrahtung bis zum Klemmkasten
- Verdampfer mit Expansionsventil R 134a, Installationsleitungen ins Installationsfach geführt
- Innenraum: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
außen: IPX2, tropfwassergeschützt
- genaue Positionierung der Mülltonne durch eine robuste Mülltonnenarretierung
- korrosionsbeständiger CNS-Plattenverdampfer
- mit glatten Innenflächen gefertigt

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen.

Sie benötigen den NordCap-Abfallkühler mit dem Maschinenfach auf der anderen Seite? Sprechen Sie uns an!

Informationen

Artikelnummer: 485102837

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301



Abstell- und Lagerfläche: 1 x 120 l-Mülltonne

(nicht im Lieferumfang)

Bruttoinhalt: 390 l

Bruttogewicht: 120 kg

Nettogewicht: 108

Temperaturbereich: +2 bis +15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite außen: 1000

Tiefe außen: 730

Höhe außen: 1060

Breite innen: 555

Tiefe innen: 595

Höhe innen: 930

Höhe bei geöffn. Deckel: 1420

Tiefe bei geöffn. Tür: 1310

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-134a vorinstalliert

Kälteleistung: 300 W / VT -15 °C

Schutzart: Innenraum: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet

außen: IPX2, tropfwassergeschützt