

Kühltisch, 2 Abteile

Alpeninox CLM 650 2-7061

steckerfertig, 1 Tür, 3 Schubladen 1/3
Korpshöhe: 650 mm, Tiefe: 700 mm

Artikelnummer 402721106

Listenpreis : **3.838,00 €**
zzgl. USt.



- steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung, Korpshöhe in mm: 650
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration
- Front Be- und Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit, keine Belüftungsabstände hinten oder an den Seiten benötigt
- CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 90 mm
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an
- automatische Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- eingeschäumter Verdampfer
- serienmäßig je Türabteil mit senkrechten Schienen für max. 15 Auflageschienen, 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert
- sockelfähig
- Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken
- Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung komplett herausziehbar
- höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt.

Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich.
Bitte sprechen Sie uns an.

Energieeffizienzdaten*

Lieferant	Alpeninox
Modell	CLM 650 2-7061
Art	Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex	EEl 23,82
Energieverbrauch 24 h	1,37 kWh 24 h
Energieverbrauch jährlich	500 kWh p.a.
Klimaklasse	4
Umgebungstemperatur	+30 °C UT und 55 % RF

*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

Ausstattung

Breite Verpackung	1401
Tiefe Verpackung	760
Höhe Verpackung	965
Nettorauminhalt	121 l
Kältemittel	R-290 / 50 g
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Temperaturbereich	-2 bis 10 °C
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit	40 bis 85 %
Bruttogewicht	107 kg
Nettogewicht	92 kg

Maße (mm)

Breite außen	1241
Tiefe außen	700
Höhe außen	800
Breite innen	2 x 365
Tiefe innen	580
Höhe innen	543
	850
Tiefe bei geöffnet. Tür	1110

Technik

Geräuschpegel	48 dB
Kälteleistung	358 W / VT -10 °C
Anschlusswert	220 W / 230 V
Energieverbrauch	500 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex	23,82
Energieverbrauch	1,37 kWh / 24h