

Umluft-Gewerbekühlschrank

Alpeninox UKU 162 GRAU

mit Glastür, Rahmen grau lackiert, unter- und einbaufähig

Artikelnummer 402729457

Listenpreis : **998,00 €**
zzgl. USt.



- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 820 mm) und Frontbelüftung
- Türrahmen grau lackiert, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006
- innen aus weißem Polystyrol (HIPS)
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 50 mm
- Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- schnittfeste Arbeitsfläche aus grauem Polystyrol (HIPS)
- mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat innen
- Energiesparisolierung, 55 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 2 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 527 x 410 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 475 x 175, weiß rilsaniert
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn und 2 Rollen hinten

Hinweis:

Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Energieeffizienzdaten*

Lieferant	Alpeninox
Modell	UKU 162 GRAU
Art	Tischkühlschrank, Niederleistungskühlschrank
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex	EEl 26,95
Energieverbrauch 24 h	1,48 kWh 24 h
Energieverbrauch jährlich	542 kWh p.a.
Klimaklasse	3
Umgebungstemperatur	+25 °C UT und 60 % RF

*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

Ausstattung

Breite Verpackung	720
Tiefe Verpackung	700
Höhe Verpackung	1000
Bruttoinhalt	165 l
Nettorauminhalt	87 l
Kältemittel	R-600a / 25 g
Verkleidung innen	tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol (HIPS)
Verkleidung außen	Türrahmen grau lackiert, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006
Temperaturbereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit	51 %
Bruttogewicht	53 kg
Nettogewicht	45 kg

Maße (mm)

Breite außen	600
Tiefe außen	637
Höhe außen	850
Breite innen	544
Tiefe innen	470
Höhe innen	657
Tiefe bei geöffn. Tür	1147

Technik

Geräuschpegel	45 dB
Kälteleistung	168 W / VT -12 °C
Anschlusswert	110 W / 230 V
Steuerung	analog
Energieverbrauch	542 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex	26,95
Energieverbrauch	1,48 kWh / 24h