



Atom Maxi F2DB

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- Perfekte Präsentation von Tiefkühlware
- Niedriger Energieverbrauch
- Selbstschließende, beheizte Glastüren
- Dreifach verglastes Isolierglas
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- Umluftkühlung
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Edelstahlsockel mit Spiegeleffekt
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Laufrollen
- Tielkühlausführung erhältlich

Vitrinen-Gefrierschrank mit verstellbaren Fachböden

Der Atom Maxi-Gefrierschrank bietet eine hervorragende Lagerkapazität und eignet sich ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost in Supermärkten, Convenience-Stores, Feinkostläden, Metzgereien und Zoohandlungen. Er verfügt über selbstschließende Glastüren und interne LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation. Die Umluftkühlung ermöglicht verstellbare Fachböden, sodass Sie den Schrank individuell an Ihre Produktauswahl anpassen können. Die Temperatur lässt sich einfach am digitalen Regler einstellen und der Schrank verfügt über eine automatische Abtauung. Mit dem Atom Maxi erhalten Sie einen hochwertigen Vitrinen-Gefrierschrank zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtauslagefläche	m ²	1.39
Temperaturbereich	°C	-18 bis -22
Klimaklasse		3
Brutto- / Nettogewicht	kg	270 / 240
Brutto- / Nettoinhalt	l	1006 / 702

Design und Material

Türanzahl & Typ		2 Dreh-Glastüren
Temperglas		Ja
Wechselbarem Türanschlag		Nein
Anzahl & Typ der Einlegeböden		10 verstellbar
Einlegebodenfarbe		Weiß
Einlegebodenmaße		551 x 470 mm
Maximale Fachlast	kg/m ²	140
Lenkrollen		4 Rollen
Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Weiß
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Reglertyp		Elektronisch
Kühlverfahren		Ventiliert
Abtauverfahren		Automatisch
Kühlmittel		R290
Befüllung mit Kältemittel	g	2 x 80
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieverbrauchsklassifizierung		D
Energieverbrauch	kWh/24h	17.47
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	6377
Leistung		
Max Ambient		25°C at 60% RH
Nennaufnahmeleistung	W	1205
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	65

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1133 x 580 x 1538
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	1253 x 760 x 2003
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	1278 x 780 x 2090
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	27



Verstellbare Roste hinter allen Türen



Digitale Steuerung