

KÜHLTISCH, 3 ABTEILE**CLM 700 3-7001**

steckerfertig, 3 Türen, Korpushöhe in mm: 700, T in mm: 700

Artikel-Nr.: [402721041](#)**ALPENINOX**

by NordCap®

**Beschreibung**

- steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 700
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration
- Front Be- und Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit, keine Belüftungsabstände hinten oder an den Seiten benötigt
- CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95°, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 90 mm
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an
- automatische Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- eingeschäumter Verdampfer
- serienmäßig je Türabteil mit senkrechten Schienen für max. 15 Auflageschienen, 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert
- sockelfähig
- Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken
- Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung komplett herausziehbar
- höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt.



Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Informationen

Artikelnummer: 402721041

Verkleidung Aussen: CNS 1.4301

Verkleidung Innen: CNS 1.4301

Abstell-und-Lagerflächen: 3 x GN-Tragrost(e) 1/1, grau rilsaniert

Bruttoinhalt: 440 l

Nettoinhalt: 271 l

Bruttogewicht: 125 kg

Nettogewicht: 110 kg

Temperaturbereich: -2 bis +10 °C

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 40 bis 85 %

Produktionsschritt: Lagern

Vorbereiten

Abmessungen

Breite aussen: 1695

Tiefe aussen: 700

Höhe aussen: 850

Höhe mit Arbeitsplatte: 900

Tiefe bei geöffneter Tür: 1110

Tiefe bei geöffneter Schublade: 1310

Breite Verpackung: 1855

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 1015

Technik

Kältemittel / Menge: R-290 / 65 g

Kälteleistung: 358 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 220 W / 230 V

Geräuschpegel: 48 dB

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch/Jahr: 610 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 24,57

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: CLM 700 3-7001

EE-Warengruppe: Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 24,57

Energieverbrauch/Jahr: 610 kWh / Jahr

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)



* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für
Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

