

GEWERBEKÜHLSCHRANK KU 407

mit Umluftkühlung und Volltür

Artikel-Nr.: 477600471

NordCap
PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen aus Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- gewölbte Volltür, Griff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar, Vorrichtung für ein handelsübliches Vorhängeschloss, unten links (Vorhängeschloss wird mitgeliefert), Thermometer oben links in der Tür integriert
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, 50 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 5 Tragrosten und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert
- 2 Füße vorn, justierbar, 2 Rollen hinten, feststehend

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, weiß rilsaniert
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten, feststehend
- 5 x Tragrost, weiß rilsaniert

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 407

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 1,90 kWh/24h

Energieverbrauch: 695 kWh/annum

Nettoinhalt: 283 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)



Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 477600471

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen

Bruttoinhalt: 333 l

Nettoinhalt: 283 l

Bruttogewicht: 71 kg

Nettogewicht: 69 kg

Temperaturbereich: -1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 640

Höhe außen: 1860

Breite innen: 490

Tiefe innen: 422

Höhe innen: 1587

Tiefe bei geöffn. Tür: 1180

Breite Verpackung: 636

Tiefe Verpackung: 671

Höhe Verpackung: 1925

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 45 g

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 1,90 kWh/24h

Energieverbrauch: 695 kWh/annum